Techniseal®
Protège et embellit

PRÉPARATEUR de PAVÉS HD

(241-534/4 L)

MISE À JOUR

25 mars, 2015
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Pour pavés, dalles et murets

PROPRIÉTÉS

- Spécialement conçu pour déloger l'efflorescence coriace
- Prépare les pavés avant l'application d'un scellant
- Ravive la couleur des pavés

DESCRIPTION

Le Préparateur de pavés HD de Techniseal® est spécialement conçu pour dissoudre l'efflorescence coriace (sel blanchâtre) et enlever la saleté incrustée (traces causées par le passage des voitures, etc.) sur les pavés, dalles et murets de béton. Cette formule ultra-puissante agit en profondeur sans décolorer ou abîmer la surface. Le Préparateur de pavés HD ravive la couleur, assure un nettoyage uniforme et permet au scellant de mieux pénétrer le matériau. Le Pulvérisateur Exact de Techniseal® adaptable (vendu séparément) facilite et accélère son application.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

• Porter des gants de caoutchouc et lunettes de sécurité. • **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite zone peu apparente d'environ 0,4 m^2 (4 pi^2) afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes. • Ne pas mélanger ce produit avec d'autres produits chimiques. • Ne jamais utiliser ce produit sans avoir consulté les autorités locales concernant l'utilisation d'un tel produit, la gestion des déchets et le traitement des ruissellements. • Ne pas appliquer sous un soleil ardent. • Ne pas utiliser sur la pierre naturelle, la pierre reconstituée (wet-cast), le béton estampé ou le béton coulé.

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

PRÉPARATION

Mouillage de la surface :

Pour réduire la pénétration du Préparateur de Pavés HD dans les joints de sable et ainsi faciliter le rinçage du produit, mouiller préalablement la surface de façon à ce que les joints soient saturés d'eau; laisser ensuite sécher la surface, puis procéder à l'application du produit.

Dilution : Pour faciliter l'application, fixer un Pulvérisateur Exact de Techniseal® au contenant et le raccorder à un tuyau d'arrosage. Régler le Pulvérisateur au mode B*. Toujours effectuer préalablement un essai de la dilution sur une petite section.

Nouveaux pavés de béton : Laisser l'efflorescence remonter à la surface pendant au moins 60 jours avant de nettoyer et protéger.

Sable polymère nouvellement installé : Attendre au moins 30 jours avant de nettoyer et sceller les pavés.

Protéger les personnes, les plantes, le verre, le bois, les surfaces sensibles aux acides et les surfaces autres que la maçonnerie qui sont susceptibles d'être exposées à ce produit.

*Si non-disponible, dans un contenant en plastique, diluer 1 partie de produit dans au moins 4 parties d'eau.

APPLICATION

Important : Ne pas appliquer le produit à l'aide d'une vadrouille ou d'un balai. Ne jamais laisser sécher le Préparateur de pavés HD sur la surface; le garder humide en tout temps jusqu'à ce qu'il soit complètement rincé. **Ne jamais** appliquer le produit à pleine concentration.
Traiter une section de 19 m^2 (200 pi^2) à la fois. Sur chaque section, pulvériser un contenant complet de Préparateur de pavés HD, en prenant soin de bien couvrir toute la surface et de ne laisser aucune partie à découvert; frotter ensuite légèrement la surface à l'aide d'un balai-brosse; rincer immédiatement et abondamment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse, avant de passer à une autre section. Nettoyer chaque section en empiétant sur les sections adjacentes, de façon à ne laisser aucune lisière non nettoyée. Lorsque toutes les sections ont été nettoyées, rincer abondamment et laisser sécher. S'il reste de l'efflorescence, nettoyer de nouveau.

POUVOIR COUVRANT

4 L permettent de nettoyer approximativement 19 m^2 (200 pi^2). La consommation dépendra de l'état de la surface et de la dilution du produit.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais, sec, bien ventilé et à l'abri des rayons du soleil.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Formats	Unités par boîte	Unités par palette
241-534	4 L	4	144
241-536	18,93 L	—	48

AVERTISSEMENT

PROVOQUE DES BRÛLURES. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec Alcali. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage : Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques ou masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. **PREMIERS SOINS : Contient :** Acide nitrique; Acide phosphorique ; Acide sulfamidique. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée

TRANSPORT

Exemption :
UN3264
Liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a. (Acide nitrique, Acide phosphorique)
Classe : 8
GE : II

1. **18,93 litres** ont besoin d'être transporté sous la réglementation matière dangereuse pour toute expédition faite par une entités de transport, dont la mission est d'offrir des services de transport. Les camions auront besoin de placards & le chauffeur aura besoin d'un permis de transport des matières dangeureuses

- L'acheteur ou l'utilisateur peut transporter jusqu'à 8 x 18,93L être réglementé en vertu de *l'exemption relative.

2. **3,78 litres** sont exemptés pour toutes expéditions, incluant expédition faite par une entités de transport, et ce jusqu'à un totale de 500 kg environ (130 X 3,78 litres).

- L'acheteur ou l'utilisateur peut transporter jusqu'à 40 x 3,78 litres sans être réglementés en vertu de *l'exemption relative.

3. **Exemption spéciale 500 kg :** Il est possible pour l'acheteur ou l'utilisateur de transporter jusqu'à 500 kg dans un même véhicule.

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantit le Préparateur de pavés HD contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'oeuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devra s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai sur 0,4 m^2 (4 pi^2) dans les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m^2 (4 pi^2).